

AHŞAP GAZEBO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * İmalat için kullanılacak ahşap hammaddesi en az 2. Sınıf Sarı Çam (Pinus Silvestris) kereste olacaktır.
- * Ahşap kesitleri, projeye uygun olarak maksimum (±) 2 mm. toleransla, Ahşap boyları maksimum (±) 20 mm. toleransla imal edilecektir.
- * Çatı döşemesi ahşap lambiri, üzerine 2 mm. yalıtım membranı ve üzerine shingle olacak şekilde imal edilecektir.
- * Bütün sabit bağlantılar, paslanmaz ağaç vidası ve veya polimerin tutkal ile yapılacaktır.
- * Gazebo ankrajları minimum 4mm sactan mamül flanşlar dikmenin minimum iki tarafını saracak şekilde kaynaklama yöntemi ile birleştirilerek imal edilecektir.
- * Tüm metal aksam polyester esaslı toz boya ile fırınlanmak suretiyle boyanacaktır.
- * Tüm ahşap aksamlar insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik içermeyen Tanalith-E maddesini içeren çözelti ile yaklaşık 12 atmosferlik hidrolik basınç uygulamasıyla vakum emprenye işlemine tabi tutulacaktır. Bu işlem sonucunda ahşap yeşil renk alacaktır.